

FICHA TECNICA PUERTAS INDUSTRIALES	1b
PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL	

1c. PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL MODELO BAI-1.

Puerta basculante en 2 hojas tipo TYC TORRES, modelo BAI homologada según norma EN 13241-1:2003 formada por 2 hojas con movimiento vertical con armazón y refuerzos intermedios de tubo de acero galvanizado dimensionado según medidas, forrada en hoja superior y hoja inferior con **acabado recercado y de bofetón**. Sistema de compensación mediante contrapeso/s, cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero bicromatizado con cojinete auto lubricado. Cojinetes tipo paracaídas para evitar la caída de las hojas en caso de rotura de cables. Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso completamente tapado y registrable. Cerradura por resbalón de dos puntos de anclaje. Goma central antiplastamiento. Y tapabocas laterales de goma.

Medidas máximas entre guías: 6000 x 6000 mm. Ensayo: Marcaje CE en APPLUS N°06/32301779

Acabados :

BAI (recercado) : Chapa acanalada horizontal T-8 ciega ó microperforada, chapa lisa 1.5 mm., bandejas, barrotes, deflectores, deploye, religa y chapa perforada.

BAI (bofetón): Chapa lisa y bandejas.

BASCULANTE
 ARTICULADA
 MOTOR VENUS

